



Prohlášení o vlastnostech č. 5/2025

dle nařízení evropského parlamentu a rady č.305/2011

HKS – HYBRIDNÍ KANALIZAČNÍ SYSTÉMY :
TIBA CORPROTECT - Šachtové dno a Skruže

Platnost od: **09.09.2025**

Verze: **1**

Strana: **1 z 1**

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Šachtové dno: TBZ-Q.1 1000/500/150 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1000/700/150 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1000/700/250 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1000/900/250 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1000/1000/250 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1000/1200/250 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1000/1600/250 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1200/1200/380 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1200/1600/380 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1500/1500/400 TIBA CORPROTECT, TBZ-Q.1 1500/2000/400 TIBA CORPROTECT

Skruže se stupadly: TBS-Q.1 1000/250/120(135) OS TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/500/120(135) OS TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/750/120 OS TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/1000/120 OS TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/1250/120 OS TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/1500/120 OS TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/1750/120 OS TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/2000/120 OS TIBA CORPROTECT

Skruže bez stupadel: TBS-Q.1 1000/250/120(135) TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/500/120(135) TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/750/120 TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/1000/120 TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/1250/120 TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/1500/120 TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/1750/120 TIBA CORPROTECT, TBS-Q.1 1000/2000/120 TIBA CORPROTECT

2. Zamýšlené použití : vstupní a revizní šachty určené pro použití zejména jako : vstup, provětrávání a odvětrání odvodňovacích systémů, např. v úsecích vozovek, parkovišť, odstavných pruhů a mimo budovy. Ke stavbě vstupních a revizních šachet (koncových, spojných, lomových) pro odpadní kanály a pro drenážní soustavy. Pro svedení kanalizačních potrubí do jednoho směru, případně pro jeho změnu a pro změnu sklonu a průřezů kanalizačního řadu.

3. Výrobce : TIBA BETON CZ, s.r.o., K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice IČO: 08379793
DIČ: CZ08379793

4. Systém POSV : 4

5. Harmonizovaná norma : ČSN EN 1917

Protokoly o zkoušce typu výrobku: 758/23, - Vysoké učení technické v Brně, Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, Veverí 95, 602 00 Brno, zk. laboratoř č.1396, akreditovaná ČIA

6. Deklarované vlastnosti :

Vstupní otvory	625 mm
Únosnost zabudovaných stupadel	≥ 5kN
Vodotěsnost	žádná netěsnost spoje při 0,5 bar
Vrcholový tlak	≥40 kN/m
Únosnost ve svislém směru	min 300 kN - kónusy
Pevnost betonu	≥ 40 MPa
Vodní součinitel	< 0,45
Maximální obsah chloridů v betonu	< 1 %
Nasákavost	< 6%
Stupeň vlivu prostředí	XF4, XA3

7. Příslušná technická dokumentace :

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 1917:2004 a PN 06-20/01. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Ve Chvaleticích dne 9. 9. 2025

Ing. Martin Konečný MBA
jednatel

Václav Havlíček
jednatel

TIBA BETON CZ, s.r.o.
K Elektrárně 459
533 12 Chvaletice
IČ: 08379793 DIČ: CZ08379793